シャッターゲートR型［下地ボードタイプ・電動タイプ］受注生産品

柱・笠木

ブラック　ステンカラー

シャッター

●ステンレスグリル　●アルミスラット

SUS304 ヘアライン仕上げ　ブラック　ブロンズ　ステンカラー

シャッター　アルミ形材（アルミスラット）
ステンレス（ステンレスグリル）

参照ページ	
シャッターゲートひさし	〔P.1062〕
納まり図	〔P.1114〕

サイズオーダー

●製作可能範囲

1台用 有効開口巾	ステンレス	2000≦W≦2860
	アルミ	2000≦W≦2860
2台用 有効開口巾	ステンレス	2910≦W≦5610
	アルミ	2910≦W≦5610
有効開口高		1800≦W≦2600（1台用・2台用共通）

※アルミスラットは有効開口高により製作可能範囲が異なります。（〔P.1114〕を参照ください。）

ご案内

●ご発注に関しては当社営業窓口にお問い合せください。

VHA019GM

▲車2台用製品姿

仕上げ前

［2台用］電動

VHA047GM

2台用（アルミスラット：ステンカラー）モルタル仕上げ例

VHA046GM

2台用（ステンレスグリル）モルタル仕上げ例

［1台用］電動

VHA018GM

1台用（アルミスラット：ブロンズ）タイル仕上げ例

VHA017GM

1台用（ステンレスグリル）タイル仕上げ例

●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

［2台用+2台用］電動

VHA049GM

2台用＋車2台用（ステンレスグリル）モルタル仕上げ例

●使用可能な仕上げ方法

モルタル施工性に優れた炭酸カルシウム発泡板仕上げで、下地ボードの軽量化を実現。作業性の向上に貢献しています。



モルタル

❶モルタル調合、水セメント比は10%程度水分を少なくしてください。
❷プレミックスモルタルを使用し5～7mm程度下塗りをした後、耐アルカリガラス繊維ネット（スーパークラックノン・日本電気ガラス㈱等）で全面補強し5～7mm程度上塗りをして仕上げてください。

タイル

❶炭酸カルシウム発泡板を直下地としてタイル貼り用既調合モルタルを用いて標準的なタイル施工要領にて施工が可能です。
❷下地の炭酸カルシウム発泡板の割付には関係なくタイル割付をすることが可能です。

●R型の仕上げ厚は20mm以下にしてください。また、モルタルを含む仕上げ材の重量は40kg/m²以下にしてください。

［2台用］南欧風の仕上げ例

［1台用+1台用］電動 もあります。

R型組合せ価格［電動タイプ］ ★全品受注生産品

単位mm

シャッタータイプ		価格	全巾	全高	ゲート開口巾	シャッター開口巾	シャッター開口高
2台用	ステンレスグリル	¥1,897,000	5805	2980	5110	5100	2300
	アルミスラット	¥2,235,000				5090	
1台用	ステンレスグリル	¥1,210,000	3555	2805	2860	2860	2300
	アルミスラット	¥1,200,000					
1台+1台用	ステンレスグリル	¥2,210,000	6886	2805	2860×2	2860×2	2300
	アルミスラット	¥2,200,000					
2台+2台用	ステンレスグリル	¥3,580,000	11385	2980	5110×2	5100×2	2300
	アルミスラット	¥4,240,000				5090×2	

●商品の ご案内 や 施工上のご注意 につきましては、図面頁〔P.1115〕をご覧ください。

シャッターゲートR型　現場仕上げ表面積

商品名	仕上げ表面積（m²）
シャッターゲートR型　1台用H:2300	10.6
シャッターゲートR型　2台用H:2300	14.7

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。